



耐風圧性能

非防火

W6尺系以下 800Pa
W9尺系 800Pa

リモコンを標準装備した、これからのスタンダード



標準：1Fのみ(掃き出し・腰窓)

※2F部分のシャッター雨戸は含まれておりません。
※一部サイズで性能値に該当しないものがあります。
※耐風圧性能は負圧です。

カラーバリエーション

※内観色・ガイドレールは外観と同色/スラットはベージュのみ



□ブラウン □カームブラック □プラチナステン □ピュアシルバー □ホワイト



内観スラット色:ベージュ



シャッターは、指先ひとつで開ける時代です。

リモコンシャッターなら、エアコンを操作するのと同じ感覚で、朝夕や外出・帰宅時など、こまめに開け閉め。



モーターロック機構

シャッターが完全に閉じると自動的にモーターロックがかかります。



新モーター採用で、メンテナンスがかんたんに

通信部をシャッターボックスの端に移動し、カバーを外せばすぐ見られる場所に配置。LEDランプの点滅で故障や不調の原因が分かりやすくなりました。



障害物感知機能

シャッターの降下中に障害物に当たり一定の負荷がかかると、自動的に5秒間反転上昇し停止します。
※最下部より5cm未満では障害物を感知しませんのでご注意ください。




非常開放機構(内観左側)

停電などの非常時には、操作引手を引っ張ることで手でシャッターを開けることができます(もう一度引っ張ることで復帰できます)。
※W12尺系は左右2か所にあります。


■オプション

□ バタツキ防止部品
レールアタッチメント



全開後にはめ込んでシャッターをしっかり固定

□ バタツキ防止部品
網戸戸当り部品



網戸たて框にはめ込み、スラットと網戸の干渉を防止。

□ 手動錠付き座板

自動ロック機構に手動錠を加えることで、安全性をさらにアップ。



□ シンプルリモコン (標準装備・オプション)

■ 標準装備品

シャッター1台につきリモコン1個を標準装備しています。

■ 一斉操作

複数のシャッターを一斉操作できる機能をオプションでご用意しています。急な悪天候でも一回の操作で全てのシャッターを開めることができます。



□ マルチリモコン (オプション)

■ タイマー機能

朝の目覚め、夕方の戸締り、日々の暮らしに合わせてタイマー操作が可能。平日、土日で曜日ごとに設定できます。することも可能。



■ グループ一斉操作

最大12台のシャッターを8つのグループ別に操作可能。また、登録したシャッターを一斉に操作することも可能。

ご注意

- リモコンの電波到達距離は室内見通し約20mです(使用場所の環境によって短くなる場合があります)。電波の届く範囲であればリモコン1台で最大12台のシャッターを操作できます。
- リモコンの設置場所はお子様の手の届かない位置、シャッターの動作を目で確認できる位置にしてください。また、あらかじめ動作確認を行ってください。
- シャッター1台につきリモコン1個を標準装備しています。このリモコンはシャッター一斉操作用にはできません。
- リモコン1個でシャッターを一斉操作する場合は、必ずオプションリモコンを追加してください。